

MAST ZA LEŽAJEVE

DPI®



Oznaka	Težina (kg)	€/kom
DGMT 3 litijumska	0.200	1.66
DGMT 3 litijumska	0.500	3.00

*** Karakteristike proizvoda

- Izuzetno dug životni vek masti, izuzetna stabilnost oksidacije
- visoka mehanička stabilnost, odlična vodootpornost, dobra svojstva protiv habanja i sprečavanja rđe

KYK®



Oznaka	Težina (kg)	€/kom
Mast NLGI 3 litijum	0,50	3,58
Mast NLGI 3 litijum	1	5,95

*** Mast za opšte industrijske namene.

- Višenamenska mast: za ležajeve, točkove kamiona i autobusa, velike elektromotore i ventilatore, tešku mehanizaciju ...
- Radna temperatura masti je od -30°C do 120°C

SKF



Oznaka	Težina (kg)	€/kom
LGMT 2/1	1.00	9.90
LGMT 2/0,4	0,250	6.00
LGMT 3/1	1.00	10.00
LGMT 3/0,4	0,250	6.11
LGWA 2/1	1.00	16.30
LGWA 2/0,4	0,250	8.07
LGHP 2/1	1.00	23.43
LGHP 2/0,4	0,250	11.00
LGEP 2/1	1.00	11.03
LGEP 2/0,4	0,250	6.43

Oznaka	€/kom
Dekalmit mazallica	16.33

*** SKF mast za kotrljajuće ležajeve, opšte namene za male do srednje veličine ležajeva i relativno pokretne delove

LOCTITE



Oznaka	€/kom
Loc.PLASTILUBE mast opšte upotrebe (lanci, zup anici, ležajevi, klešta diskova) 75ml	3.41
Loc.8102 mast za visoke temp.-1 l	34.87
Loc.8103 MoS2 mast 1 l	21.03
Loc.8104 Silikonska mast (NSF) 75 ml	11.39
Loc.8106 Litijumska mast za zaštitu od korozije / 400 ml	18.39
Loc.8106 Univerzalne namene 1L	19.58
Loc.8150 Anti-seize mast za visoke temperature 500 g	16.03
Loc.Bela mast za podmazivanje u spreju 400 ml	6.67

*** Višenamenska čista, ne očvršćavajuća mast protiv habanja, protiv rđe.

- Znatno povećava interval između operacija podmazivanja. Kompatibilnost: vlažno okruženje, voda, prašina, plastika i svi metali, odlična vodootpornost

cene su bez PDV-a